

**Местные нормативы
градостроительного проектирования Двуреченского сельского поселения
Пермского муниципального района Пермского края**

**Расчетные показатели минимально
допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения
муниципального образования и расчетные показатели максимально
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для
населения Двуреченского сельского поселения Пермского
муниципального района Пермского края**

1. Основные положения

Введение

Местные нормативы градостроительного проектирования Двуреченского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края (далее - Нормативы) разработаны в соответствии со статьями 23, 29.2 и 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Нормативы градостроительного проектирования — нормативно-правовой акт, содержащий расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая маломобильные группы населения), объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), соблюдаемые при подготовке, согласовании и утверждении документов территориального планирования (генеральных планов муниципальных образований), а также проектов планировки и межевания территории.

Нормативы устанавливают совокупность предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, указанными в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения. Настоящие Нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории сельского поселения, независимо от их организационно-правовой формы.

Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, принятые на муниципальном уровне, не могут быть ниже, чем расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в настоящих Нормативах.

Внесение изменений в Нормативы осуществляется в соответствии федеральным законодательством, законодательством Пермского края, нормативными правовыми актами

Общие положения

1.1. Настоящие Нормативы разработаны в целях обеспечения устойчивого развития Двуреченского сельского поселения Пермского муниципального района и распространяются на планировку, застройку и реконструкцию территорий сельских поселений Пермского муниципального района в пределах их границ.

Настоящие Нормативы применяются при подготовке, согласовании, утверждении и реализации документов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, а также используются для принятия решений органами местного самоуправления, должностными лицами, осуществляющими контроль за градостроительной (строительной) деятельностью на территории сельского поселения Пермского муниципального района, физическими и юридическими лицами, а также судебными органами, как основание для разрешения споров по вопросам градостроительной деятельности.

1.2. Нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе, объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерно-транспортной инфраструктуры, благоустройства территории, предупреждения и устранения негативного воздействия факторов среды обитания на население, безопасности функционирования формируемой среды, а также устойчивости в чрезвычайных ситуациях.

1.3. Параметры застройки территории, принятые в утвержденных документах территориального планирования и градостроительного зонирования являются нормами градостроительного проектирования для данной территории.

1.4. Основные термины и определения, используемые в настоящих нормативах, приведены в приложении 1 настоящих Нормативов.

1.5. Перечень законодательных и нормативных документов Российской Федерации, нормативных правовых актов Пермского края, нормативных правовых актов Пермского муниципального района используемых при разработке нормативов, приведен в приложении 2 настоящих Нормативов.

Административно-территориальное устройство

1.6. Двуреченское сельское поселение расположено в центральной части муниципального образования Пермский муниципальный район Пермского края, в 17 км от краевого центра г. Пермь. Административный центр – п. Ферма. Общая площадь земель в границах Двуреченского сельского поселения – 27948 га.

Двуреченское сельское поселение граничит с Фроловским сельским поселением, Кукуштанским сельским поселением, Лобановским сельским поселением, Гамовским сельским поселением. Численность постоянного населения Двуреченского сельского поселения составляет 9,15 тыс. чел (8,5 % населения Пермского муниципального района). Система расселения Двуреченского сельского поселения представлена 20 сельскими населенными пунктами.

1.7. При определении перспектив развития и планировки сельского поселения учитывается:

- численность населения на расчетный срок;
- местоположение сельского поселения в системе расселения муниципального района;
- роль сельского поселения в системе формируемых центров обслуживания населения (районного и местного уровня);
- историко-культурное значение сельского поселения;
- прогноз социально-экономического развития территории;

санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку на планируемых к развитию территориях.

1.8. Сельское поселение в зависимости от проектной численности населения на прогнозируемый период относится к группе средних населенных пунктов.

2. Общие расчетные показатели планировочной организации территории сельского поселения

2.1. Расчетные показатели для объектов инженерной инфраструктуры местного значения по объектам электроэнергетики приведены в таблице 1, по объектам водоснабжения – в таблице 2, по объектам водоотведения – в таблице 3, по объектам газоснабжения – в таблице 4, по объектам теплоснабжения – в таблице 5, по объектам транспортной инфраструктуры – в таблице 6.

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов инженерной инфраструктуры местного значения

Таблица 1

Объекты электроэнергетики местного значения

| Наименование вида объектов местного значения | Наименование расчётного показателя, единица измерения | Значение расчётного показателя | |
|--|--|---|--------------|
| <p>Трансформаторные подстанции номинальным напряжением от 6 до 20 кВ</p> <p>Линии электропередачи напряжением от 0,4 до 20 кВ включительно</p> | <p>Укрупненный показатель электропотребления, кВт·ч/чел. в год</p> | <i>Многоквартирные дома</i> | |
| | | Оборудованные газовыми плитами | 1404 |
| | | Оборудованные электрическими плитами | 2304 |
| | | <i>Жилые дома</i> | |
| | | Оборудованные газовыми плитами | 1740 |
| | | Оборудованные электрическими плитами | 2316 |
| | | Оборудованные газовыми плитами и отопительными электроустановками | 7476 |
| | | Оборудованные электрическими плитами и отопительными электроустановками | 8796 |
| | <p>Площадь земельного участка, отводимого для трансформаторных подстанций, м²</p> | Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 кВ·А | Не более 50 |
| | | Комплектные подстанции с одним трансформатором мощностью от 25 до 630 кВ·А | Не более 50 |
| | | Комплектные подстанции с двумя трансформаторами мощностью от 160 до 630 кВ·А | Не более 80 |
| | | Подстанции с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160 до 630 кВ·А | Не более 150 |
| | | Распределительные пункты наружной установки | Не более 250 |
| | | Распределительные пункты закрытого типа | Не более 200 |
| Секционирующие пункты | Не более 80 | | |

Объекты водоснабжения местного значения

| Наименование вида объектов местного значения | Наименование расчётного показателя, единица измерения | Значение расчётного показателя | |
|---|---|---|------------|
| Водозаборы Станции водоподготовки (водоочистные станции) Насосные станции Резервуары | Удельный расход воды для различных коммунальных нужд, м ³ /чел. в мес. | Жилая застройка с водопроводом, канализацией, ваннами, центральным горячим водоснабжением | 10,5 |
| | | Жилая застройка с водопроводом, канализацией, ваннами с водонагревателями | 8,8 |
| | | Жилая застройка с водоснабжением, канализацией без ванн | 5 |
| | | Жилая застройка без водопровода с уличной водоразборной колонкой | 1,5 |
| Водонапорные башни | Размер земельного участка для размещения станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения), га | Производительность до 0,8 тыс. м ³ /сут. | Не более 1 |
| Водопроводы | | Производительность от 0,8 до 12 тыс. м ³ /сут. | Не более 2 |

Объекты водоотведения местного значения

| Наименование вида объектов местного значения | Наименование расчётного показателя, единица измерения | Значение расчётного показателя | | | |
|---|---|---|--------------------------------|-----------------|---|
| Канализация магистральная, хозяйственно-бытовая, промышленная, ливневая | Показатель удельного водоотведения, м ³ /чел. в мес. | Равно удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений | | | |
| Канализационные очистные сооружения | Размер земельного участка для размещения станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения), га | Производительность КОС, тыс. м ³ /сут. | Размеры земельных участков, га | | |
| Канализационные насосные станции | | | Очистных сооружений | Иловых площадок | Биологических прудов глубокой очистки сточных вод |
| | | До 0,1 | 0,1 | — | — |
| | | От 0,1 до 0,2 | 0,25 | — | — |
| | | От 0,2 до 0,4 | 0,4 | — | — |
| | | От 0,4 до 0,7 | 0,5 | 0,2 | — |
| | От 0,7 до 17 | 4 | 3 | 3 | |

Объекты газоснабжения местного значения

| Наименование вида объектов местного значения | Наименование расчётного показателя, единица измерения | Значение расчётного показателя | |
|---|--|---|-------------|
| Газорегуляторные пункты Резервуарные установки сжиженных углеводородных газов (СУГ) Газопроводы распределительные | Удельный расход газа для различных коммунальных нужд, м ³ /чел. в год (кг/чел. в год сжиженного углеводородного газа при использовании групповых (емкостных) установок) | Для газовой плиты при наличии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения | 144 (112,8) |
| | | Для газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения | 420 (327,6) |
| | | Для газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения | 240 (187,2) |
| | | Для отопления жилых помещений от газовых приборов | 120 (93,6) |
| | Площадь земельного участка, отводимого для пунктов редуцирования газа, м ² | Не менее 4 | |
| | Площадь земельного участка, отводимого для газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов, га | Не более 0,6 | |

Объекты теплоснабжения местного значения

| Наименование вида объектов местного значения | Наименование расчётного показателя, единица измерения | Значение расчётного показателя | | |
|--|--|---|--|--------------------|
| | | Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт) | Размеры земельных участков котельных, га | |
| Котельные Центральные тепловые пункты Теплопроводы магистральные и распределительные | Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных, га ¹⁾ | | | На твёрдом топливе |
| | | До 5 | 0,7 | 0,7 |
| | | От 5 до 10 (от 6 до 12) | 1,0 | 1,0 |
| | | От 10 до 50 (от 12 до 58) | 2,0 | 1,5 |

Примечания:

1. Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с непосредственным водоразбором, а также котельных, доставка топлива которым предусматривается по железной дороге, следует увеличивать на 20%.

Нормативы обеспеченности объектами теплоснабжения следует принимать не менее 0,5 килокалорий на отопление 1 квадратного метра площади в год.

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов транспортной инфраструктуры местного значения

Таблица 6

Объекты внешнего автомобильного транспорта местного значения

| Наименование вида объектов местного значения | Наименование расчётного показателя, единица измерения | Значение расчётного показателя | |
|--|---|-------------------------------------|------|
| Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств | Количество машино-мест на 1 тыс. жителей | 270 | |
| Автозаправочные станции Автогазозаправочные станции | Уровень обеспеченности, колонка | 1 на 1000 автомобилей ¹⁾ | |
| | Размер земельного участка, га | На 2 колонки | 0,1 |
| | | На 5 колонок | 0,2 |
| | | На 7 колонок | 0,3 |
| | | На 9 колонок | 0,35 |
| На 11 колонок | 0,4 | | |
| Станции технического обслуживания | Уровень обеспеченности, пост | 1 на 200 легковых автомобилей | |
| | Размер земельного участка, га | На 10 постов | 1,0 |
| | | На 15 постов | 1,5 |
| | | На 25 постов | 2,0 |
| На 40 постов | 3,5 | | |

Примечания:

1. В том числе автогазозаправочные станции не менее 15% от общего количества автозаправочных станций.

2.2. Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях необходимо принимать в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков, как правило, в пределах 1,5 - 2,5 километра/кв. километр.

2.3. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта следует принимать не более 500 метров.

В центре дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна быть не более 250 метров; в производственных и коммунально-складских зонах – не более 400 метров от проходных предприятий; в зонах массового отдыха и спорта – не более 800 метров от главного входа.

В условиях сложного рельефа, при отсутствии специального подъемного пассажирского транспорта указанные расстояния следует уменьшать на 50 метров на каждые 10 метров преодолеваемого перепада рельефа.

В районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена – до 800 метров.

2.4. Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта в пределах территории поселений следует принимать, метров: для автобусов - 400 - 600, экспресс - автобусов - 800 - 1200.

2.5. Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать не менее приведенных в таблице 7.

Таблица 7

| Здания, до которых определяется расстояние | Расстояние, метров | | | | | |
|---|---|-------|--------|---------|---|-------|
| | от въездов в гаражи и открытых стоянок при числе легковых автомобилей | | | | от станций технического обслуживания при числе постов | |
| | 10 и менее х | 11-50 | 51-100 | 101-300 | 10 и менее | 11-30 |
| Жилые дома | 10** | 15 | 25 | 35 | 15 | 25 |
| В том числе торцы жилы домов без окон | 6** | 10 | 15 | 25 | 15 | 25 |
| Общественные здания | 6** | 10** | 15 | 25 | 15 | 20 |
| Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения | 15 | 25 | 25 | 50 | 50 | * |
| Лечебные учреждения со стационаром | 25 | 50 | * | * | 50 | * |

* Определяется по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

** Для зданий гаражей III и V степеней огнестойкости расстояния следует принимать не менее 12 метров.

Примечания: 1. Расстояния следует определять от окон жилых и общественных зданий и от границ земельных участков общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений со стационаром до стен гаража или границ открытой стоянки.

2. Расстояния от секционных жилых домов до открытых площадок вместимостью 101-300 машин, размещаемых вдоль продольных фасадов, следует принимать не менее 50 метров.

3. Для гаражей I-II степеней огнестойкости указанные в таблице 15 расстояния допускается сокращать на 25% при отсутствии в гаражах открывающихся окон, а также въездов, ориентированных в сторону жилых и общественных зданий.

4. Гаражи и открытые стоянки для хранения легковых автомобилей вместимостью более 300 машино-мест и станции технического обслуживания при числе постов более 30 следует размещать вне жилых районов на

производственной территории на расстоянии не менее 50 м от жилых домов. Расстояния определяются по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

5. Для гаражей вместимостью более 10 машин указанные в табл.10* расстояния допускается принимать по интерполяции.

6. В одноэтажных гаражах боксового типа, принадлежащих гражданам, допускается устройство погребов.

3. Расчетные показатели в сфере жилищного, социального и коммунально-бытового обслуживания

3.1. Норматив жилищной обеспеченности следует принимать 30 кв. метров на 1 человека (не менее).

3.2. Учреждения и предприятия обслуживания следует размещать на территории сельских поселений, приближая их к местам жительства и работы, предусматривая, как правило, формирование общественных центров в увязке с сетью общественного пассажирского транспорта.

При определении числа, состава и вместимости учреждений и предприятий обслуживания в населенные пункты-центрах систем расселения следует дополнительно учитывать приезжающее население из других сельских поселений, расположенных в зоне, ограниченной затратами времени на передвижения в большой, в малые и средние населенные пункты-центры или подцентры систем расселения - не более 1 ч; в исторических населенные пункты необходимо учитывать также туристов.

3.3. Учреждения и предприятия обслуживания в сельском поселении следует размещать из расчета обеспечения жителей услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.

Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных зданий передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.

3.4. Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями, размещаемыми в жилой застройке, как правило, следует принимать не более указанного в таблице 8.

Таблица 8

| Учреждения и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания, метров |
|--|-----------------------------|
| Детские дошкольные учреждения* в сельских поселениях и в малых населенные пунктах, при одно- и двухэтажной застройке | 1000 |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 500 |
| Физкультурно-спортивные центры жилых районов | 1500 |
| Поликлиники и их филиалы ** | |
| Аптеки в многоэтажной застройке | 500 |
| То же, при одно- и двухэтажной застройке | 800 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения | 2000 |
| Отделения связи и филиалы сберегательного банка | 1000 |

* Указанный радиус обслуживания не распространяем на специализированные и оздоровительные детские дошкольные учреждения, а также на специальные детские ясли-сады общего типа и общеобразовательные школы (языковые, математические, спортивные и т.п.). Радиусы обслуживания общеобразовательных школ в сельской местности допускается принимать по региональным градостроительным нормативам, а при их отсутствии по заданию на проектирование.

** Доступность поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и аптек в сельской местности принимается в пределах 30 мин (с использованием транспорта).

Примечания

1 Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать

проезжую часть магистральных улиц в одном уровне.

3.5. Расстояния от зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий обслуживания следует принимать не менее приведенных в таблице 9.

Таблица 9

| Здания (земельные участки) учреждений и предприятий обслуживания | Расстояния от зданий (границ участков) учреждений и предприятий обслуживания, метров | | |
|--|--|------------------------------------|--|
| | до красной линии | до стен жилых домов | до зданий общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений |
| | в сельских поселениях | | |
| Детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (стены здания) | 10 | По нормам инсоляции и освещенности | |

Примечания: Участки детских дошкольных учреждений, вновь размещаемых больниц не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.

3.6. Нормативы площади территорий для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения следует принимать в соответствии с Приложением 3.

3.7. Нормативы обеспеченности объектами дошкольного, начального общего и среднего образования следует принимать в соответствии с Приложением 3.

3.8. Нормативы обеспеченности объектами здравоохранения следует принимать в соответствии с Приложением 3.

3.9. Нормативы обеспеченности объектами культуры следует принимать в соответствии с Приложением 3.

3.10. Нормативы обеспеченности физкультурно-спортивными сооружениями следует принимать в соответствии с Приложением 3.

3.11. Нормативы обеспеченности объектами коммунально-бытового назначения следует принимать в соответствии с Приложением 3.

3.12. Минимальные расчетные показатели площади территорий зон массового кратковременного отдыха в границах населенного пункта следует принимать из расчета не менее 500 кв. метров на 1 посетителя. При этом наиболее интенсивно используемая часть такой территории для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 кв. метров на одного посетителя.

Термины и определения

В настоящем документе применены следующие термины и их определения:

граница сельского населенного пункта: законодательно установленная линия, отделяющая земли городского или сельского населенного пункта от иных категорий земель;

земельный участок: часть поверхности земли, имеющая фиксированные границы, площадь, местоположение, правовой статус и другие характеристики, отражаемые в земельном кадастре и документах государственной регистрации;

красная линия: граница, отделяющая территорию квартала, микрорайона и других элементов планировочной структуры от улиц, дорог, проездов, площадей, а также других земель общего пользования в городских и сельских поселениях;

линия регулирования застройки: граница застройки, устанавливаемая при размещении зданий, строений и сооружений, с отступом от красной линии или от границ земельного участка;

зона усадебной застройки: территория, занятая преимущественно одно-, двухквартирными 1 - 2-этажными жилыми домами с хозяйственными постройками на участках от 1000 до 2000 кв. метров и более, предназначенными для садоводства, огородничества, а также в разрешенных случаях для содержания скота;

зона коттеджной застройки: территории, на которых размещаются отдельно стоящие многоквартирные 1 - 2 - 3-этажные жилые дома с участками, как правило, от 800 до 1200 кв. метров и более, как правило, не предназначенными для осуществления активной сельскохозяйственной деятельности;

блокированные жилые дома: жилые дома с числом этажей не более трех, состоящие из нескольких блоков, число которых не превышает десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход с участка на территорию общего пользования;

улица, площадь: территория общего пользования, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети;

квартал: межуличная территория, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети;

пешеходная зона: территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не допускается движения транспорта за исключением специального, обслуживающего эту территорию;

хранение: пребывание автотранспортных средств, принадлежащих постоянному населению города, по месту регистрации автотранспортных средств;

парковка: временное пребывание на стоянках автотранспортных средств, принадлежащих посетителям объектов различного функционального назначения;

автостоянки: открытые площадки, предназначенные для хранения или парковки автомобилей. Автостоянки для хранения могут быть оборудованы навесами, легкими ограждениями боксов, смотровыми эстакадами. Автостоянки могут устраиваться внеуличными (в том числе в виде карманов при расширении проезжей части) либо уличными (на проезжей части, обозначенными разметкой);

гостевые стоянки: открытые площадки, предназначенные для парковки легковых автомобилей посетителей жилых зон;

гаражи-стоянки: здания и сооружения, предназначенные для хранения или парковки автомобилей, не имеющие оборудования для технического обслуживания автомобилей, за

исключением простейших устройств - моек, смотровых ям, эстакад. Гаражи-стоянки могут иметь полное или неполное наружное ограждение;

гаражи: здания, предназначенные для длительного хранения, парковки, технического обслуживания автомобилей.

Перечень законодательных и нормативных документов

- Конституция Российской Федерации
Земельный кодекс Российской Федерации
Градостроительный кодекс Российской Федерации
Водный кодекс Российской Федерации
Лесной кодекс Российской Федерации
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании»
Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. N 1063-р «Социальные нормативы и нормы»
Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»
ГОСТ Р 51232-98. Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством
ГОСТ 2761-84*. Источники централизованного хозяйственно-питьевого
СНиП 23-01-99*. Строительная климатология
СП 34.13330.2010 «СНиП 2.05.02-85*. Автомобильные дороги»
СНиП 32-03-96. Аэродромы
СП 31.13330.2010 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»
СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения»
СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы»
СНиП 41-02-2003. Тепловые сети
СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы»
СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные»
СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения
СП 59.13330.2010 «СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»
СанПиН 2.1.2.1002-00. Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям
СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения
СанПиН 2.1.4.027-95. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения

РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА И ВМЕСТИМОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ.

| Учреждения, Предприятия, сооружения | Единица измерения | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей (в пределах минимума) | Размер земельного участка, кв. метров/единица измерения | Примечание |
|---|----------------------|--|---|---|
| Детские дошкольные учреждения | 1 место | Расчет по демографии с учетом численности детей 22-31 | При вместимости, кв.м на 1 место: до 100 мест - 40; свыше 100 - 35; Размеры земельных участков могут быть уменьшены: в условиях реконструкции – на 25 процентов; при размещении на рельефе с уклоном более 20 процентов –на 15 процентов; | Уровень обеспеченности детей (1-6 лет) дошкольными организациями: - 70-85 процентов Нормативы удельных показателей общей площади основных видов дошкольных организаций: – 10,49-19,59 кв.метров (в зависимости от вместимости, в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р «О социальных нормативах и нормах»). |
| Общеобразова тельная школа, лицей, гимназия | 1 место | Расчет по демографии с учетом уровня охвата школьников для ориентировочных расчетов 100 | При вместимости, кв.м на 1 учащегося: до 400 мест – 50; 400-500 мест – 60; 500-600 мест – 50; 600-800 мест – 40; | Уровень охвата школьников I-XI классов – 100 процентов Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом жилого образования. Нормативы удельных показателей общей |

| Учреждения, Предприятия, сооружения | Единица измерения | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей (в пределах минимума) | Размер земельного участка, кв. метров/единица измерения | Примечание |
|-------------------------------------|-------------------|---|---|---|
| | | в том числе для X – XI классов 11 | 800-1100 мест – 33; 1100-1500 мест – 17; (в условиях реконструкции возможно уменьшение на 20 процентов) | площади зданий общеобразовательных учреждений: – 10,07-22,25 кв.метров (в зависимости от вместимости, в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р). |
| Школы-интернаты | 1 место | не менее 0,6 | При вместимости, кв.м на 1 учащегося: 200-300 мест – 70; 300-500 мест – 65; 500 и более мест – 45; | При размещении на земельном участке школы здания интерната (спального корпуса) площадь земельного участка следует увеличить на 0,2 га. |
| Внешкольные учреждения | 1 место | 10 процентов от числа школьников, в том числе по видам зданий, процентов дом детского творчества – 3,3; станция юных техников – 0,9; станция юных натуралистов – 0,4; станция юных туристов – 0,4; детско-юношеская спортивная школа – 2,3; детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа – 2,7. | По заданию на проектирование | Предусматривается определенный охват детей дошкольного возраста. Места для внешкольных учреждений рекомендуется предусматривать в зданиях общеобразовательных школ. |

| Учреждения, Предприятия, сооружения | Единица измерения | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей (в пределах минимума) | Размер земельного участка, кв. метров/единица измерения | Примечание |
|--|---------------------|--|--|---|
| II. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения | | | | |
| Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями | 1 койка | Участковая больница, расположенная в сельском поселении, обслуживает комплекс сельских поселений. С учетом численности населения возможна сельская участковая больница, 13,5 | При вместимости: до 50 коек - 300 50-100 коек – 300-200 100-200 коек – 200-140 200-400 коек - 140-100 400-800 коек - 100-80 800-1000 коек - 80-60 свыше 1000 коек - 60 (в условиях реконструкции возможно уменьшение на 25 процентов). | Норматив обеспеченности для городского поселения включает весь коечный фонд, необходимый для стационарного обслуживания населения (включая койки сестринского ухода, хосписы, полустационарные койки и т. д.). Число коек (врачебных и акушерских) для беременных женщин и рожениц рекомендуется при условии их выделения из общего числа коек стационаров - 0,85 коек на 1 тыс. жителей (в расчете на женщин в возрасте 15-49 лет) Норму для детей на 1 койку следует принимать с коэффициентом 1,5. Площадь участка родильных домов следует принимать с коэффициентом 0,7. |
| Амбулаторно-поликлиническая сеть, диспансеры без стационара | 1 посещение в смену | С учетом системы расселения возможна сельская амбулатория (на 20% менее общего норматива), 19,2 | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 гектара на объект | |
| Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт | 1 объект | на 300 – 700 человек, включая детское население | 0,2 гектара | |
| Станция (подстанция) скорой помощи | 1 автомобиль | 0,1 | 0,05 гектара на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га | В пределах зоны 15-минутной доступности на специальном автомобиле. |
| Выдвижной пункт | 1 автомобиль | 0,2 | 0,05 гектара на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га | В пределах зоны 30-минутной доступности на специальном автомобиле. |

| Учреждения, Предприятия, сооружения | Единица измерения | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей (в пределах минимума) | Размер земельного участка, кв. метров/единица измерения | Примечание |
|---|---------------------------------------|--|--|---|
| медицинской помощи | | | | |
| Аптека | объект кв.метров общей площади | 1 на 6,2 тыс. жителей 14,0 | 0,2-0,3 гектара на объект | |
| Специализированный дом-интернат для взрослых | 1 место | 3,0 | При вместимости: до 200 мест – 125 200-400 мест – 100 400-600 мест – 80 | Нормы расчета следует уточнять в зависимости от социально-демографических особенностей. |
| Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых (с 60 лет) | 1 чел. | 60 | | Нормы расчета следует уточнять в зависимости от социально-демографических особенностей. |
| Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей | 1 чел. | 0,5 | | То же |
| Детские дома-интернаты | 1 место | 3,0 | То же | То же |
| Дом-интернат | 1 место | 2,0 | То же | То же |

| Учреждения, Предприятия, сооружения | Единица измерения | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей (в пределах минимума) | Размер земельного участка, кв. метров/единица измерения | Примечание |
|--|---------------------------------|--|---|---|
| для детей инвалидов | | | | |
| Приют для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей | 1 объект | По заданию на проектирование, но не менее 1 на 10,0 тыс. детей | По заданию на проектирование | То же |
| Учреждения органов по делам молодежи | м2 общей площади, рабочее место | 25 2 (педагог, тренер, соц. работник и т.п.) | По заданию на проектирование | Возможно в составе многопрофильных учреждений. Основной критерий отнесения учреждения к сфере молодежной политики – не менее 50 процентов занимающихся на долгосрочной основе в возрасте от 12 до 23 лет. |
| Санатории (без туберкулезных) | 1 место | 5,87 | 125-150 | В условиях реконструкции размеры участков допускается уменьшать, но не более чем на 25 процентов |
| Санатории для родителей с детьми и детские санатории (без туберкулезных) | 1 место | 0,7 | 145-170 | В условиях реконструкции размеры участков допускается уменьшать, но не более чем на 25 процентов |
| | 1 место/ тыс. детей | 3,1 | | |
| Санатории-профилактории | 1 место | 0,3 | 70-100 | В санаториях-профилакториях, размещаемых в границах поселения, допускается уменьшать размеры земельных участков, но не более чем на 10 процентов |
| Санаторные детские лагеря | 1 место | 0,7 | 200 | |
| Дома отдыха (пансионаты) | 1 место | 0,8 | 120-130 | |
| Дома отдыха (пансионаты) | 1 место | 0,01 | 140-150 | |

| Учреждения, Предприятия, сооружения | Единица измерения | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей (в пределах минимума) | Размер земельного участка, кв. метров/единица измерения | Примечание |
|---|-------------------|--|---|---|
| для семей с детьми | | | | |
| Базы отдыха предприятий и организаций, молодежные лагеря | 1 место | По заданию на проектирование | 140-160 | |
| Детские лагеря | 1 место | 0,05 | 150-200 | |
| Оздоровительные лагеря старшекласников | 1 место | 0,05 | 175-200 | |
| Курортные гостиницы | 1 место | То же | 65-75 | |
| Туристские гостиницы | 1 место | По заданию на проектирование, ориентировочно 5-9 | 50-75 | Для туристских гостиниц, размещаемых в общественных центрах, размеры земельных участков допускается принимать по нормам установленным для коммунальных гостиниц |
| Туристские базы | 1 место | То же | 65-80 | |
| Туристские базы для семей с детьми | 1 место | То же | 95-120 | |
| Загородные базы отдыха, турбазы выходного дня, рыболовно-охотничьи базы: с ночлегом | 1 место | 10-15 | По заданию на проектирование | |
| без ночлега | | 72-112 | | |
| Мотели | 1 место | 2-3 | 75-100 | |
| Кемпинги | 1 место | 5-9 | 135-150 | |

| Учреждения, Предприятия, сооружения | Единица измерения | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей (в пределах минимума) | Размер земельного участка, кв. метров/единица измерения | Примечание |
|---|--------------------------------------|--|--|---|
| Приюты | 1 место | 5-9 | 35-50 | |
| III. Учреждения культуры и искусства | | | | |
| Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | м2 общей площади | 50-60 | По заданию на проектирование | В административном центре муниципального района создается межпоселенческие учреждения клубного типа с целью создания условий для обеспечения поселений услугами организации досуга и создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, информационно-методические центры с целью методического обеспечения учреждений клубного типа. Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы для использования учащимися и населением (с суммированием нормативов) в пределах пешеходной доступности не более 500 м. |
| Танцевальные залы | 1 место | 6 | По заданию на проектирование | |
| Клубы | 1 место | 80 | По заданию на проектирование | |
| Клубы сельских поселений или их групп, тыс. чел.: свыше 0,2 до 1 | 1 место | до 300 | Клубы сельских поселений или их групп, тыс. чел.: свыше 0,2 до 1 | Меньшую вместимость клубов и библиотек следует принимать для больших поселений |
| свыше 1 до 3 свыше 3 до 5 свыше 5 до 10 | | 300-230 230-190 190-140 | свыше 1 до 3 свыше 3 до 5 свыше 5 до 10 | |
| Сельские массовые библиотеки на 1 тыс. чел. зоны обслуживания | тыс. ед. хранения _____ место | | | В пределах 30-минутной доступности |

| Учреждения, Предприятия, сооружения | Единица измерения | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей (в пределах минимума) | Размер земельного участка, кв. метров/единица измерения | Примечание |
|--|-----------------------------|--|---|---|
| свыше 1 до 3 | | $\frac{6-7,5}{5-6}$ | | |
| свыше 3 до 5 | | $\frac{5-6}{4-5}$ | | |
| свыше 5 до 10 | | $\frac{4,5-5}{3-4}$ | | |
| IV. Физкультурно-спортивные сооружения | | | | |
| Территория плоскостных спортивных сооружений | тыс. кв.метров | 1,95 | По заданию на проектирование | Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. Для малых поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении. В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 кв.метров. Доступность физкультурно- спортивных сооружений районного значения не должна превышать 30 мин. Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы, %: территории – 35, спортивные залы – 50, бассейны – 45 |
| Спортивные залы, в том числе: общего пользования, специализированные | кв.метров площади пола зала | 350 60-80 190-220 | По заданию на проектирование, но не менее указанного в примечании | |
| Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания | кв.метров общей площади | 70-80 | По заданию на проектирование, но не менее указанного в примечании | |
| Детско-юношеская спортивная школа | кв.метров площади пола зала | 10 | 1,5-1,0 га на объект | |
| Бассейн (открытый и | кв.метров зеркала | 75 | То же | |

| Учреждения, Предприятия, сооружения | Единица измерения | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей (в пределах минимума) | Размер земельного участка, кв. метров/единица измерения | Примечание |
|--|-------------------------------|--|---|---|
| закрытый общего пользования) | воды | | | |
| Единовременная пропускная способность сооружений | тыс. человек | 0,19 | | |
| V. Торговля и общественное питание | | | | |
| Торговые объекты, в том числе: киоски, павильоны, магазины, торговые центры, торговые комплексы, розничные рынки | кв.метров торг. площади | 486,6 | Торговые центры с числом жителей, тыс. чел.: до 1 – 0,1-0,2 га; от 1 до 3 – 0,2-0,4 га; от 3 до 4 – 0,4-0,6 га; Предприятия торговли, кв.метров торговой площади: до 250 – 0,08 га на 100 кв.метров торговой площади; от 250 до 650 – 0,08-0,06 ->; Для розничных рынков - 7-14 м ² на 1 м ² торговой площади: 14 – при торг. площади комплекса до 600 м ² ; | На территории садоводческих и дачных объединений продовольственные магазины следует предусматривать из расчета 80 кв.метров торговой площади на 1000 чел. Для розничных рынков 1 торговое место принимается в размере 6 кв.метров торговой площади |
| Предприятие общественного питания | 1 посадочное место | 40 | При числе мест, га на 100 мест: до 50 – 0,2-0,25; от 50 до 150 – 0,15-0,2; свыше 150 – 0,1 | В производственных зонах сельских поселений и в других местах приложения труда, а также на полевых станах для обслуживания работающих должны предусматриваться предприятия общественного питания из расчета 220 мест на 1 тыс. работающих в максимальную смену. Заготовочные предприятия общественного питания рассчитываются по норме – 300 кг в |

| Учреждения, Предприятия, сооружения | Единица измерения | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей (в пределах минимума) | Размер земельного участка, кв. метров/единица измерения | Примечание |
|--|--------------------|--|--|---|
| | | | | сутки на 1 тыс. чел. |
| VI. Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания | | | | |
| Предприятия бытового обслуживания населения | 1 рабочее место | 4 | на 10 рабочих мест для предприятий мощностью, рабочих мест: 10-50 – 0,1-0,2 га; 50-150 – 0,05-0,08 га; св. 150 – 0,03-0,04 га | Возможно встроенно-пристроенное |
| Производственное предприятие бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов | 1 рабочее место | 3 | 0,5-1,2 га на объект | Располагать предприятие предпочтительно в производственно-коммунальной зоне |
| Предприятие по стирке белья (фабрика-прачечная) | кг/смену | 40 | 0,5-1,0 га на объект | |
| Прачечная самообслуживания, мини-прачечная | кг/смену | 20 | 0,1-0,2 га на объект | |
| Предприятия по химчистке | кг/смену | 2,3 | 0,5-1,0 га на объект | |
| Химчистка самообслуживания, мини-химчистка | кг/смену | 1,2 | 0,1-0,2 га на объект | |
| Банно-оздоровительный комплекс | 1 помывочное место | 7 | 0,2-0,4 га на объект | В поселениях, обеспеченных благоустроенным жилым фондом, нормы расчета вместимости бань и банно-оздоровительных комплексов на 1 |

| Учреждения, Предприятия, сооружения | Единица измерения | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей (в пределах минимума) | Размер земельного участка, кв. метров/единица измерения | Примечание |
|--|-------------------------|--|--|---|
| | | | | тыс. чел. допускается уменьшать до 3 мест, а для поселений-новостроек – увеличивать до 10 мест |
| Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 0,5-2,0 га на объект | Расчет по НПБ 101-95 |
| Кладбище | га | 0,24 | По заданию на проектирование | Размещается в пределах поселения на территориях зон специального назначения |
| VII. Административно-деловые и хозяйственные учреждения | | | | |
| Административно-управленческое учреждение | 1 рабочее место | По заданию на проектирование | При этажности здания: 3-5 этажей – 44-18,5; 9-12 этажей – 13,5-11; 16 и более этажей – 10,5 районных органов власти при этажности: 3-5 этажей – 54-30; 9-12 этажей – 13-12; 16 и более этажей – 11 Сельских органов власти при этажности 2-3 этажа – 60-40 | |
| Отделение милиции | 1 объект | По заданию на проектирование | 0,3-0,5 га | В сельской местности может обслуживать комплекс сельских поселений |
| Опорный пункт охраны порядка | кв.метров общей площади | В составе отделения милиции | 8 | Возможно встроенно-пристроенное |
| Отделение связи | 1 объект | 1 на 0,5-6,0 тыс. жителей | Отделения связи сельского поселения, га, для обслуживаемого населения, групп: 0,5-2 тыс. чел. – 0,3-0,35; | Размещение почтамтов, сельских телефонных станций, абонентских терминалов спутниковой связи, станций проводного вещания мощность (вместимость) и размеры необходимых участков |

| Учреждения, Предприятия, сооружения | Единица измерения | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей (в пределах минимума) | Размер земельного участка, кв. метров/единица измерения | Примечание |
|---|----------------------|---|--|--|
| | | | 2-6 тыс. чел. – 0,4-0,45 | принимать в соответствии с действующими нормами и правилами |